(AL-SS-I) Aluminio

Información técnica

Materiales:

Caña	:Aluminio
Eje	:Acero Inoxidable
Turbina	:ECTFE

Dimensiones:

Longitud caña	: 700 mm
	1000 mm
	1200 mm
	1500 mm
Diámetro caña	: 41 mm
Racord salida	: 1” (NW 25)

Temperatura limite:

Aluminio	: 90ºC*

Turbina tipo:
Impulsor

Colgador de caña (Incluido)

APLICACIONES:
Aceite mineral, Aceite vegetal, Agua, Gas-oil,otros fluidos.

Código Producto (CP)

AL-SS-I-700 **21065996**
Cuerpo en Aluminio de Ø 41 mm y longitud 700 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

AL-SS-I-1000 **21065995**
Cuerpo en Aluminio de Ø 41 mm y longitud 1000 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

AL-SS-I-1200 **21065997**
Cuerpo en Aluminio de Ø 41 mm y longitud 1200 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

AL-SS-I-1500 **21065998**
Cuerpo en Aluminio de Ø 41 mm y longitud 1500 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

(AL-SS-R) Aluminio

Información técnica

Materiales:

Caña	: Aluminio
Eje	:Acero Inoxidable
Turbina	:ECTFE

Dimensiones:

Longitud caña	: 700 mm
	1000 mm
	1200 mm
	1500 mm
Diámetro caña	: 41 mm
Racord salida	: 1” (NW 25)

Temperatura limite:

Aluminio	: 90ºC*

Turbina tipo:

Rotor

Colgador de caña (Incluido)

APLICACIONES:

Aceite mineral, Aceite vegetal, Agua, Gas-oil,otros fluidos.

Código Producto (CP)

AL-SS-R-700 **21065991**

Cuerpo en Aluminio de Ø 41 mm y longitud 700 mm.Eje en acero inox, con rotor en ECTFE.

AL-SS-R-1000 **21065992**

Cuerpo en Aluminio de Ø 41 mm y longitud 1000 mm.Eje en acero inox, con rotor en ECTFE.

AL-SS-R-1200 **21065993**

Cuerpo en Aluminio de Ø 41 mm y longitud 1200 mm.Eje en acero inox, con rotor en ECTFE.

AL-SS-R-1500 **21065994**

Cuerpo en Aluminio de Ø 41 mm y longitud 1500 mm.Eje en acero inox, con rotor en ECTFE.

(PP-HC-I) Polipropileno

Información técnica

Materiales:

Caña	:Polipropileno
Eje	:Hastelloy
Turbina	:ECTFE

Dimensiones:

Longitud caña	: 700 mm
	1000 mm
	1200 mm
	1500 mm
	1800 mm
Diámetro caña	: 41 mm
Racord salida	: 1” (NW 25)

Temperatura limite:

PP	: 50ºC*

Turbina tipo:
Impulsor

Colgador de caña (Incluido)

APLICACIONES:
Ac. Clorídrico, sosa, lejía, Ac. Sulfúrico, Ac. fórmico, Ac. acético, Ac. fosfórico, agua,Ac. láctico,Ac. bórico,Ac. crómico, Aceites, Soluc amoniacal, Solc. jabonosa, otros fluidos.

Código Producto (CP)

PP-HC-I-700 **21066007**
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 700 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

PP-HC-I-1000 **21066008**
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 1000 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

PP-HC-I-1200 **21066009**
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 1200 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

PP-HC-I-1500 **21066010**
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 1500 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

PP-HC-I-1800 **21066012**
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 1800 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

(PP-HC-R) Polipropileno

Información técnica

Materiales:

Caña	:Polipropileno
Eje	:Hastelloy
Turbina	:ECTFE

Dimensiones:

Longitud caña	: 700 mm
	1000 mm
	1200 mm
	1500 mm
	1800 mm
Diámetro caña	: 41 mm
Racord salida	: 1” (NW 25)

Temperatura limite:

PP	: 50ºC*

Turbina tipo:

Rotor

Colgador de caña (Incluido)

APLICACIONES:

Ac. Clorídrico, sosa, lejía, Ac. Sulfúrico, Ac. fórmico, Ac. acético, Ac. fosfórico, agua,Ac. láctico,Ac. bórico,Ac. crómico, Aceites, Soluc amoniacal, Solc. jabonosa, otros fluidos.

Código Producto (CP)

PP-HC 700 21065979
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 700 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

PP-HC 1000 21065980
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 1000 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

PP-HC 1200 21065968
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 1200 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

PP-HC 1500 21065981
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 1500 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

PP-HC 1800 21065982
Cuerpo en polipropileno de Ø 41 mm y longitud 1800 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

(PV-HC-I) PVDF

Información técnica

Materiales:

Caña	:PVDF
Eje	:Hastelloy
Turbina	:ECTFE

Dimensiones:

Longitud caña	: 700 mm
	1000 mm
	1200 mm
	1500 mm
Diámetro caña	: 41 mm
Racord salida	: 1” (NW 25)

Temperatura limite:

PVDF : 90ºC*

Turbina tipo:

Impulsor

Colgador de caña (Incluido)

APLICACIONES:

Ac. Acético, Ac. Arsénico, Ac. Bórico, Cloroformo, Ac. Perclórico, Tetracloro-, metano,Tetracloroetano,Ac.Sulfúrico, Tricloroetileno, Triclorobenceno. Tetra-clorometano, otros fluidos.

Código Producto (CP)

PV-CH-I-700 **21066014**
Cuerpo en PVDF de Ø 41 mm y longitud 700 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

PV-CH-I-1000 **21066013**
Cuerpo en PVDF de Ø 41 mm y longitud 1000 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

PV-CH-I-1200 **21066015**
Cuerpo en PVDF de Ø 41 mm y longitud 1200 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

PV-CH-I-1500 **21066016**
Cuerpo en PVDF de Ø 41 mm y longitud 1500 mm.Eje en hastelloy, con impulsor en ECTFE.

(PV-HC-R) PVDF

Información técnica

Materiales:

Caña	:PVDF
Eje	:Hastelloy
Turbina	:ECTFE

Dimensiones:

Longitud caña	: 700 mm
	1000 mm
	1200 mm
	1500 mm
Diámetro caña	: 41 mm
Racord salida	: 1” (NW 25)

Temperatura limite:

PVDF : 90ºC*

Turbina tipo:

Rotor

Colgador de caña (Incluido)

APLICACIONES:

Ac. Acético, Ac. Arsénico, Ac. Bórico, Cloroformo, Ac. Perclórico, Tetracloro-, metano,Tetracloroetano,Ac.Sulfúrico, Tricloroetileno, Triclorobenceno. Tetra-clorometano, otros fluidos.

Código Producto (CP)

PV-CH-R-700 21065988
Cuerpo en PVDF de Ø 41 mm y longitud 700 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

PV-CH-R-1000 21065796
Cuerpo en PVDF de Ø 41 mm y longitud 1000 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

PV-CH-R-1200 21065987
Cuerpo en PVDF de Ø 41 mm y longitud 1200 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

PV-CH-R-1500 21065990
Cuerpo en PVDF de Ø 41 mm y longitud 1500 mm.Eje en hastelloy, con rotor en ECTFE.

(SS-SS-I) Acero Inox. 316 Ti

Información técnica

Materiales:

Caña	: Acero Inoxidable (316 Ti)
Eje	:Acero Inoxidable
Turbina	:ECTFE

Dimensiones:

Longitud caña	: 700 -1000-1200 mm 1500-1800-2100 mm 2400-2700-3000 mm
Diámetro caña	: 41 mm
Racord salida	: 1” (NW 25)

Temperatura limite:

Acero Inoxidable	: 90/120ºC*

Turbina tipo:

Impulsor

Colgador de caña (Incluido)

APLICACIONES:

Ac. Acético, Acetona, Acetato de butilo, Ciclohexano, A. Fórmico, Alcohol de Isobutilo, Keroseno, Metanol, Petroleo, Octano, otros fluidos.

Código Producto (CP)

SS-SS-I-700 **21066000**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 700 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

SS-SS-I-1000 **21065964**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 1000 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

SS-SS-I-1200 **21066001**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 1200 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

SS-SS-I-1500 **21066002**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 1500 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

SS-SS-I-1800 **21066003**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 1800 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

SS-SS-I-2100 **21075081**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 2100 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

SS-SS-I-2400 **21075082**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 2400 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

SS-SS-I-2800 **21075083**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 2800 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

SS-SS-I-3000 **21075084**
Cuerpo en Ac Inox, de Ø 41 mm y longitud 3000 mm.Eje en acero inox, impulsor en ECTFE.

(SS-SS-R) Acero Inox. 316 Ti

Información técnica

Materiales:

Caña	:Acero Inoxidable (316 Ti)
Eje	:Acero Inoxidable
Turbina	:ECTFE

Dimensiones:

Longitud caña	: 700-1000-1200 mm 1500-1800-2100 mm 2400-2700-3000 mm
Diámetro caña	: 41 mm
Racord salida	: 1” (NW 25)

Temperatura limite:

Acero Inoxidable	: 90/120ºC*

Turbina tipo:

Rotor

Colgador de caña (Incluido)

Rotor en Ac. Inox. (Opcional)

APLICACIONES:

Ac. Acético, Acetona, Acetato de butilo, Ciclohexano, A. Fórmico, Alcohol de Isobutilo, Keroseno, Metanol, Petroleo, Octano, otros fluidos.

Código Producto (CP)

SS-SS-R-700 **21065983**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 700 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.

SS-SS-R-1000 **21065932**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 1000 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.

SS-SS-R-1200 **21065984**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 1200 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.

SS-SS-R-1500 **21065985**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 1500 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.

SS-SS-R-1800 **21065986**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 1800 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.

SS-SS-R-2100 **21069646**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 2100 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.

SS-SS-R-2400 **21075075**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 2400 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.

SS-SS-R-2700 **21075076**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 2700 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.

SS-SS-R-3000 **21075077**
Cuerpo en Ac. Inox de Ø 41 mm y longitud 3000 mm.Eje en acero inox, rotor en ECTFE.