

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 106

SERIE FLOTAS INOX

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



(NO INCLUYE PRECONTROL)



BOQUEREL AUTOMATICO
EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL
(TOTAL/PARCIAL)

ART. Nº CP21069000
(NO INCLUYE DEPOSITO)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN
ACERO INOXIDABLE



Tipo : SGS-AB-106

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la Serie 106, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel AUTOMATICO en acero Inoxidable.
- *Contador digital.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX)	: 50 l/min
ALTURA MANOMÉT.	: 22 a 9 mca
POTENCIA	: 0,37 KW
TENSIÓN	: 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO	: ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC	: CER/GRAF/VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

CONTADOR DIGITAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
JUNTAS	: VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE

BOQUEREL AUTOMATICO

CAUDAL	: 50 l/min
CONEXIONES	: 3/4" HEMBRA
DN SALIDA	: 19 mm

MATERIAL

CUERPO	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

SGS
BOMBAS
2019/01