

AdBlue®

SURTIDOR TIPO SGS-AB-115 GESTION FLOTAS Y TARJETERO-DT

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



DT TARJETERO DIGITAL

GSM MÓDEM COMUNICACION



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION
(INCLUIDO)

ART. Nº CP21075966

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel e introduzca el código de usuario, los kilómetros y presiónese el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

Los repostajes (hasta su descarga o máx. 3300 repostajes) se almacenan en la memoria del PLC. La descarga puede realizarse, mediante una conexión fija hasta un PC, por medio de un portátil con puerto SERIE o mediante la contratación con SGS del sistema RCW (Report Control Web).

ÁREA DE CLIENTES

SGS
BOMBAS

usuario: SGS BOMBAS
(desconectarse)

Lista de repostajes del surtidor Nº Serie: 1062125

Fecha/hora	Matrícula	Kilometraje	Temperatura	Litros
2011-05-24 17:33	7587 AEA	0	17.1000	70,57
2011-06-07 06:23	7587 AEA	80087	21.1000	55,42
2011-06-08 10:56	4250-CEE	0	14.5000	54,05
2011-06-18 10:00	8889 EEE	104405	10.5000	38
2011-06-30 13:38	4340-EUT	222222	24.0000	88,57
2011-07-02 00:27	7587 AEA	270000	13.1000	57,52
2011-07-02 00:36	8889 EEE	723040	14.1000	46,41

Página: 1/1 Encierrte a Excel

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, introduciendo una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del sistema RCW ofrecemos un servicio de mantenimiento del software Online y consultar y/o descargar los repostajes a través de nuestra página web www.sgsbombas.com, (una vez al día, semana o mes) a un terminal conectado a internet. Descarga de informes:

- *Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- *Informe del repostaje por Matrícula del vehículo.

Los surtidores de la Serie 115, son para consumo propio e incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Chasis con protección para intemperie.
- *Magnetotérmico de protección eléctrica.
- *Boquerel automático en acero inoxidable.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Contador de turbina con salida de pulsos.
- *Autómata programable:
 - Totalizador y parcial de litros repostados.
 - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
 - Nº de usuarios 300 y 3.000 repostajes. (Programables)
 - Software descarga de datos (INCLUIDO)
- *Modem de comunicación. GSM INCLUIDO (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- * 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- * 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- * 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso