

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-116 GESTION FLOTAS TARJETERO-DT SONDA NIVEL-SN

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)

ART. N° CP21076477

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, introduzca el código de usuario, los kilómetros y presiones el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo. Incluye una sonda de presión especial AdBlue® para el control del nivel del depósito.

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, instalando una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del Sistema MTL+DT\* ofrecemos un servicio de mantenimiento de software On-line, descargar el valor del nivel del depósito y los repostajes de los vehículos dados de alta en el sistema a través de nuestra pag. web [www.sgs bombas.com](http://www.sgs bombas.com) (una vez al día, semana o mes) \* a un terminal conectado a internet.

Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostajes por Matrículas del vehículo.
- \*Volumen actual del depósito.
- \*Volumen del depósito entre fechas.

Los surtidores de la Serie 116 para consumo propio incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Sonda de Nivel.
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.300 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)

\*Modem de comunicación GSM (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.



SONDA DE NIVEL  
CON REGISTRO WEB

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso