

AdBlue®

SURTIDOR TIPO SGS-AB-117 GESTION FLOTAS Y TARJETERO-TP

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION
(INCLUIDO)

ART. N° CP21078792

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, aproxime la tarjeta al surtidor, introduzca los kilómetros y presione el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

Los repostajes (hasta su descarga o máx. 3300 repostajes) se almacenan en la memoria del PLC. La descarga puede realizarse, mediante una conexión fija hasta un PC, por medio de un portátil con puerto SERIE o mediante la contratación con SGS del sistema RCW (Report Control Web).

ÁREA DE CUENTES

SGS
BOMBAS

usuario: SGS BOMBAS
(desconectar)

Listado de repostajes del surtidor Nº Serie: 1062125

Fecha/hora	Matrícula	Kilometraje	Temperatura	Litros
2011-05-24 17:28	7987 AZA	0	17 1000	70,87
2011-06-07 08:23	7987 AZA	90887	21 0000	55,42
2011-06-05 10:58	4310-02Z	8	14 5000	54,05
2011-06-19 18:00	8099 EEE	15420	10 0000	50
2011-06-30 13:39	4310-02Z	3222222	24 8000	68,17
2011-07-02 02:27	7987 AZA	275908	13 0000	67,52
2011-07-02 00:38	8099 EEE	72348	14 1000	48,41

Página: 1/1 405.44

Exportar a Excel

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, introduciendo una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del sistema RCW ofrecemos un servicio de mantenimiento del software Online y consultar y/o descargar los repostajes a través de nuestra página web www.sgsbombas.com, (una vez al día, semana o mes) a un terminal conectado a internet. Descarga de informes:

- *Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- *Informe del repostaje por Matrícula del vehículo.

Los surtidores de la Serie 117, son para consumo propio e incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Chasis con protección para intemperie.
- *Magnetotérmico de protección eléctrica.
- *Boquerel automático en acero inoxidable.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Contador de turbina con salida de pulsos.
- *Lector de tarjetas de proximidad.
- *Autómata programable:
 - Totalizador y parcial de litros repostados.
 - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
 - Nº de usuarios 300 y 3.000 repostajes. (Programables)
 - Software descarga de datos (INCLUIDO)
- *Modem de comunicación.GSM INCLUIDO(No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- * 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- * 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- * 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

SGS BOMBAS 2011